



UP DOWN ΑΠΛΙΚΑ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΕΠΙΤΟΙΧΟ



Σώμα:
Προφίλ Αλουμινίου


Οπτικό μέσο:
PMMA Opal Diffuser

Πηγή:
Constant Current LED Module

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός:
Constant Current LED Driver
> On/Off
> Dim 1-10V
> Dali

Χαρακτηριστικά:
CCT 3000K 4000K
CRI 80
Ομοιοχρωμία: 3-4 SDCM
Βαθμός προστασίας IP 20
LOR 78
Συντελεστής Ισχύος 0,92

Κατόπιν παραγγελίας:
Constant Lumen Operation
CRI 90
Ειδικές Διαστάσεις



APP 1	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	LUMINUS FLUX (Lm)		ΙΣΧΥΣ WATT
			3000 K	4000K	
	310103008	300	696	731	5,4
	310205808	580	1392	1462	10,7
	310308608	860	2016	2117	15,4
	310411408	1140	2880	3024	22,3
	310514208	1420	3360	3528	25,7


*ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ MODULE & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

APP 3	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	LUMINUS FLUX (Lm)		ΙΣΧΥΣ WATT
			3000 K	4000 K	
	310103020	300	1800	1920	14,1
	310205820	580	3600	3840	28,2
	310308620	860	5400	5760	42,3
	310411420	1140	7200	7680	56,4
	310514220	1420	9000	9600	70,5

*ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ MODULE & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

✓ έως 143 Lm/W
Υψηλής απόδοσης πυρήνας LED έως 143 Lm/W

✓ Tc:45°C
Καλύτερη θερμοστασιμότητα μέσω του 'H' προφίλ σχεδιασμού



✓ Αναβαθμίσσιμο

✓ L 80 B10 @50.000 hrs

Σχεδιασμένο βάσει οδηγίας ZHAGA Book 7 cat. LLE-L28W4

Διατήρηση 80% φωτεινότητας στις 50.000 ώρες λειτουργίας

✓ Εγγύηση
5 χρόνια σε συνδυασμό με τον ανάλογο driver.

