

**MOUNTED ON CEILING**



## CIRCLE COB LED


<b>BODY</b>	Aluminum Profile / PLEXIGLASS Opal Diffuser
<b>SOURCE</b>	Fortimo LED SLM Gen7 L19 1211
<b>ELECTRIC EQUIPMENT</b>	Constant Current LED Driver: On/Off • Dali • Dim 1-10V with Dimmer - Push Button
<b>CHARACTERISTICS</b>	CCT 3000K 4000K • CRI 80, 90, 97 • SDCM 3 • IP 20 • LOR 90 • Power factor 0,96
<b>REGULATION</b>	Manufactured in accordance with the Regulation EN 60598-1 and CE 93/68/EOK



COLOUR TEMPERATURE KELVIN	CIRCLE Ø 400 mm - LINEAR MODULE			
	APP 1 - 23W		APP 2 - 32W	
	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W
3000K	3615	169	3927	186
4000K	3850	178	4137	196

\*Luminous flux & power consumption of led. Φωτεινή ροή & κατανάλωση πυρήνα led.

CODE*	WATT	KELVIN	CRI	REFLECTOR DEGREES	LED DRIVER	COLOUR
571	23W (23)	3000K (30)	80 (8)	110° (110)	ON - OFF (C)	WHITE (-01)
					DALI (D)	BLACK (-03)
	32W (32)	4000K (40)	90 (9)		PUSH BUTTON (P)	ALUMINUM (-26)
					DIM 1-10V (I)	OTHER*** (-XX)
FINAL CODE						
571	-- (WATT)	-- (KELVIN)	-- (CRI)	-- (REFLECTOR DEGREES)	-- (LED DRIVER)	-- (COLOUR)



\* Για να δημιουργήσετε τον τελικό κωδικό του προϊόντος που επιθυμείτε, προσθέστε μετά τον αρχικό κωδικό τους πορτοκαλί αριθμούς ή γράμματα που βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις ανάλογα με την επιλογή σας. \*\*\*Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα από το χρωματολόγιο στη σελίδα 10.