


PENDANT



SERIFOS COB LED

- BODY** Aluminium
- SOURCE** Chip On Board (COB) LED Module
- ELECTRICAL EQUIPMENT** On/Off • Dim • 1-10 VDali
- CHARACTERISTICS** CCT 3000K - 4000K • CRI 80 • Chromaticity <3SDCM • Protection degree IP 20 • LOR 91 • Power Factor 0,96 • Silicon lens 69 degrees
- UPON REQUEST** Constant Lumen Operation • CCT 2700K & 3500K • CRI 90 & 97
- REGULATION** Manufactured in accordance with the Regulation EN 60598-1 and CE 93/68/EOK
- ACCESSORIES** Cross (CODE: 468623)



CODE*	WATT	KELVIN	CRI	REFLECTOR DEGREES	LED DRIVER	COLOUR
86	16,2W (17)	3000K (30)	80 (80)	69° (69)	ON - OFF (C)	WHITE (-01)
	23,2W (25)		90 (90)			
	30,4W (32)	4000K (40)	97 (97)		DALI (D)	BLACK (-03)
	35,9W (37)				DIM 1 - 10 V (V)	ALUMINUM (-26)
	41,6W (43)					
	49,3W (50)					
FINAL CODE						
86	-- (WATT)	-- (KELVIN)	-- (CRI)	-- (REFLECTOR DEGREES)	-- (LED DRIVER)	-- (COLOUR)

* Για να δημιουργήσετε τον τελικό κωδικό του προϊόντος που επιθυμείτε, προσθέστε μετά τον αρχικό κωδικό τους πορτοκαλί αριθμούς ή γράμματα που βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις ανάλογα με την επιλογή σας. *** Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα από το χρωματολόγιο στη σελίδα 10.

COLOUR TEMPERATURE KELVIN	16,2W @500 mA		23,2W @700 mA		30,4W @900 mA		35,9W @1050 mA		41,6W @1200 mA		49,3W @1400 mA	
	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W
3000K	2854	176	3899	168	4888	161	5596	156	6278	151	7247	147
4000K	3011	186	4115	177	5159	170	5907	165	6628	159	7638	155

*Luminous flux & power consumption of led. Φωτεινή ροή & κατανάλωση πυρήνα led.