




SLIM COB LED

BODY	Aluminum
SOURCE	Chip On Board (COB) LED Module • VOSSLOH ActiveLine LED Module • BRIDGELUX V10
ELECTRIC EQUIPMENT	On/Off • Push Button • Dali • Phase Cut
CHARACTERISTICS	CRi 80 • Colour Consistency <3SDCM • LOR 92 • Power Factor 0,97 • Ingress protection IP 20
REGULATION	Manufactured in accordance with the Regulation EN 60598-1 and CE 93/68/EOK
AVAILABLE	Based on wall mounting (prefix A) • Και με βάση για επίτοιχη στήριξη (πρόθεμα A)



COLOUR TEMPERATURE KELVIN	6.2W @350mA		9.3W @350mA		11.2W @420mA	
	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W	Lm	Lm/W
3000K	615	99	1200	129	1440	129
4000K	645	104	1252	135	1502	134

*Luminous flux & power consumption of led. Φωτεινή ροή & κατανάλωση πυρίνα led.

CODE*	WATT	KELVIN	CRI	REFLECTOR DEGREES	LED DRIVER	COLOUR
19	6W (06)	3000K (30)	80 (80)	12° (12)	ON - OFF (C)	WHITE (-01)
	9W (09)			25° (25)	DALI (D)	BLACK (-03)
		10W (10)		36° (36)	PUSH BUTTON (B)	ALUMINUM (-26)
	PHASE CUT (P)				OTHER*** (-XX)	
BASE MOUNTING** (A)						
FINAL CODE						
19	-- (WATT)	-- (KELVIN)	-- (CRI)	-- (REFLECTOR DEGREES)	-- (LED DRIVER)	-- (COLOUR)

* Για να δημιουργήσετε τον τελικό κωδικό του προϊόντος που επιθυμείτε, προσθέστε μετά τον αρχικό κωδικό τους πορτοκαλί αριθμούς ή γράμματα που βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις ανάλογα με την επιλογή σας. **Πρόθεμα "A" για στήριξη με βάση οροφής. *** Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα από το χρωματολόγιο στη σελίδα 10.