




*κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα βαφής



ATLAS T5 55

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ T5

ΟΡΟΦΗΣ

Σώμα:
Προφίλ Αλουμινίου

Πηγή:
T5 Λαμπτήρας φθορισμού

Οπτικό μέσο:
PMMA Opal Diffuser

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός:

- > ON/OFF
- > DALI
- > 1-10V



✓ Εγγύηση
2 χρόνια για το Ballast



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	WATT	MAT ΚΑΛΥΜΜΑ
911406	600 mm	1x14 W	✓
912406	600 mm	1x14 W	✓
912109	900 mm	1x21 W	✓
913909	900 mm	1x39 W	✓
912812	1200 mm	1x28 W	✓
915412	1200 mm	1x54 W	✓
913515	1500 mm	1x35 W	✓
914915	1500 mm	1x49 W	✓
918015	1500 mm	1x80 W	✓

Φωτιστικό φθορισμού T5

Γραμμικό φωτιστικό οροφής - κρεμαστό από ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου, βαμμένο με πολυεστερική πούδρα.

Κατασκευασμένο για τη νέα γενιά λαμπτήρων T5/T16 G5 με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή, απλό ή DIMMABLE (DALI ή 1-10), σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 60598-1, EN 60598-2-1.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΩΣΗΣ (ΧΡΩΜΙΟ - ΧΡΩΜΙΟ MAT) ΑΠΟ 60cm ΕΩΣ ΚΑΙ 90cm.

Διαθέσιμο με ματ ή και με διάφανο κάλυμμα.

Κατάλληλο για χώρους γραφείων, καταστημάτων και συνεδριακούς χώρους, που απαιτείται ποιοτικός φωτισμός χωρίς θάμβωση.

Διαστάσεις:

Σώμα T5/T16 G5 14-24W, εξωτερική διάσταση 5,5x60 cm, ύψος 7 cm.

Σώμα T5/T16 G5 21-39W, εξωτερική διάσταση 5,5x90 cm, ύψος 7 cm.

Σώμα T5/T16 G5 28-54W, εξωτερική διάσταση 5,5x120 cm, ύψος 7 cm.

Σώμα T5/T16 G5 35-49-80W, εξωτερική διάσταση 5,5x150 cm, ύψος 7 cm.